



適合電線 許容電力  
VFF 0.75mm<sup>2</sup> 700W  
VFF 1.25mm<sup>2</sup> 1200W  
VFF 2.0mm<sup>2</sup> 1500W

テーブルタップ

ELPA  
A-41H(BK)


ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

A-41H(BK)  
テーブルタップ

適合電線 / 許容電力  
VFF 0.75mm<sup>2</sup> 700W  
VFF 1.25mm<sup>2</sup> 1200W  
VFF 2.0mm<sup>2</sup> 1500W



結線方法



ネジはしっかりと締めてください。

警告

- 合計1500W以下でご使用ください。
- コード(芯線)を右巻きに巻き、端子ネジは確実に締め付けてください。
- 半田付けをした芯線は使用しないでください。

感電や火災の原因になります。

※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.  
2058-0



ヘッダー 袋



T4901087038053

ELPA 朝日電器株式会社 H150xW60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159 YA1602A