

20A 250V 15A/20A兼用

# 接地 角形コンセント



ME-2760H  
ELPA

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません

## ME-2760H

### 接地 角形コンセント

適合電線


VVF 2.0mm

#### 結線方法

① 200Vは「単相3線式」配線を使います。2本の線で100Vの電気をお届けするものが「単相2線式」配線、これが3本の線になったものが、100Vと200Vの両方の電路が使える「単相3線式」配線です。

② 200V機器には200V専用のコンセントを使います。


#### ●単相3線式100・200ボルト配線



#### ●単相2線式100ボルト配線



#### ■結線図



#### △警告

■取り付け、取り替え前には必ず電源を切ってください。

■定格容量以下でご使用ください。

■端子ネジは確実に締め付けてください。

感電や火災の原因になります。

\*ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

\*仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

\*製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

2465-0



ヘッダー 袋



T4901087046324

ELPA 朝日電器株式会社 H150×W60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 ME1602A