

5個入

20A 300V

# 差込形 2端子コネクタ



P-2H  
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

## P-2H 差込形 2端子コネクタ

### 適合電線

- 単線  $\phi 1.6, \phi 2.0\text{mm}$

### 結線方法

- 2本のコードが接続できる端子です。
- 電線被覆を13~15mmむき、突きあたるまで差し込みます。
- 電線末端はコネクタに対し、まっすぐ差し込んでください。

### 電線のはずし方

- 本体を左右に回しながら電線を引き抜きます。

### △ 注意

- 屋内配線用ボックス内で使用してください。
  - 曲がった電線末端は、使用しないでください。
  - 一度差し込んだ電線末端は、再使用しないでください。
- ※改良のため外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。

オーダーNo.

7179-0



ヘッダー



袋



T4901087055258

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 IK0701A