


最大結束径φ10mm 5個入



ワイヤーステッカー


粘着テープ付

KG-25

ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

KG-25
ワイヤーステッカー
(スポンジ絶縁体付)



用途・使用方法

- 釘の打てない狭い場所や、タイル、ガラス等の表面にコードを固定する場合に使用します。
- 裏紙をはがして取付け場所へ強く押し付けてください。
- コードをクリップ部に挟み込んでください。

仕様

- 材 質：鉄板、ソフトロン

△注意

- 貼付け場所の油、水、錆、ホコリ等は必ず拭き取ってください。
- 一度貼り付けたものを剥がすときは、壁紙等を損傷することがありますのでご注意ください。また、貼り直しは接着力を半減させますので、おやめください。
- 表面の粗い場所、手で触れてザラザラ落ちる場所には使用しないでください。

※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
7912-5



T4901087067329



ヘッダー 袋

ELPA 朝日電器株式会社 H130×W60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 |K1605A