



15A 125V 接続
**仮設用
 角形接地
 ダブルコンセント**
 H02S-V
ELPA


電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません

A-520H
 仮設用角形接地
 ダブルコンセント


適合電線

VVF 1.6mm
 VVF 2.0mm

結線方法



- ・前面に電線リリース鉤がついているので器具を固定したままで電線をはずすことができます。
- ・電線を差し込むだけで結線でき、仮設配線に適しています。



警告

■結線は適合電線の被ふくをゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。

感電や火災の原因になります。

- ※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。

オーダーNo.
1182-9



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/> H190×W60

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30
 窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く 1906B