

154g 10A 250V



ベレット型温度ヒューズ

ELPA SF-154H

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

SF-154H
ベレット型温度ヒューズ
(2本入)

	JIM
定格電圧	AC250V
定格電流	10A
公称動作温度	154℃
最高温度限度	270℃

警告

- 一般消費者の方は温度ヒューズの取付、取外し、交換をしないでください。
- 水や有機溶剤などの液体中、腐食性ガス中、高湿度雰囲気中使用しないでください。
- 機器に表示された定格以外のヒューズは使用しないでください。
- 品種選択、取付位置、取付方法を決定しその適否をお客様自身で判断ください。
- 激しい振動や過度の機械的ストレスが加わらない様に注意してください。

取り付け作業上の注意

- 本体リード線部が十分熱をうけられる場所に取付してください。
- リード線を折り曲げて使用する場合、リード線根元を固定し、温度ヒューズ本体より3mm以上離れた位置で緩やかに曲げてください。
- リード線に無理な引張り、押し付け、ねじれの無い様にしてください。
- 樹脂で封止した側のリード線を本体ケースに接触させないでください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
1183-2



ヘッダー 袋
MADE IN KOREA



ELPA 朝日電器株式会社 H120×W60

F574-0053 大阪府大阪市新田垣野4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 IK1611C