■適応表

メーカー名	純正リボン型番	FAX本体型番
シャープ	UX-NR2A4 UX-NR2A4T	UX- F11CL/F1CL/F1CL2/F20CL/F2CL/F2CW/F2MR/F3CL/F41CL/F41KW/F4CL/F4KW/F5CL/F5KW/F70ZCL/F702CW/FJ5CL/NDL21V/W40CL/W50CL/X1CL/X1CW/X2CL/X2CW
サンヨー	FXPA4IR40(K) FXPA4IR40T	SFX- BP505/D38/DW38/HP33WCL/HPK400/HPW40/HPW41/LP60/LP60AS/NDL21/P10CL/P11/P110/P15/P150/P16/P160/P27/P270/P31CL/P32CL/P32WCL/P33CL/P34CL/P35/P35W/P36/P360/P37/P370/P3CL/P3WCL/P50CL/P75CL/P77CL/P86CL/P90CL/PK100/PK10CL/PK11TCL/PK1WCL/PS15/PW15/PW16/V350/V350W
ケンウッド	ID-IR40(K)	IS- FX07CL/FX07CLG
NTT	ファクシミリ用P形 A4インクリボン(1)/(2)/(3)	ﾄﾅﾚﾝｽﾞｰ・ﾌｧｸｽ 3000S/3100LS　でんえもん 750LD/26IDCL/730LD/751LC
NEC	SIF-A4040　SIF-A4030T	speax N105K/N1CL/N205KW/N25CL/N26CL/N26WCL/N2AT/N2WCL　SPL- N10/N11W/N20C　SPX- N3/N3W
ソニー	TL-RF10	SNF- 5CL/5CLW/V6CL
パナソニック(パナファックス)	UF-3003　UF-3050	UF- A1CL/A1WCL/A2CL/A3CL/A3CLH/A5CL/A6CL/A7WCL/A8SCL/A8WCL/L1WCL/L2CL/L3CL/L3WCL

2011年12月現在　※記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

シャープ用
UX-NR2A4　UX-NR2A4T 同等品
サンヨー用
FXPA4IR40(K)　FXPA4IR40T 同等品
ケンウッド用
ID-IR40(K) 同等品
NTT用
ファクシミリ用P形 A4インクリボン(1)/(2)/(3) 同等品
NEC用
SIF-A4040　SIF-A4030T 同等品
ソニー用
TL-RF10 同等品
パナソニック(パナファックス)用
UF-3003　UF-3050 同等品

普通紙FAX用 インクリボン

ELPA
FIR-A01

10%増量

幅220mm×長さ30m+3m 黒 1本入り〔A4サイズ〕

シャープ用
UX-NR2A4　UX-NR2A4T 同等品
サンヨー用
FXPA4IR40(K)　FXPA4IR40T 同等品
ケンウッド用
ID-IR40(K) 同等品
NTT用
ファクシミリ用P形 A4インクリボン(1)/(2)/(3) 同等品
NEC用
SIF-A4040　SIF-A4030T 同等品
ソニー用
TL-RF10 同等品
パナソニック(パナファックス)用
UF-3003　UF-3050 同等品

普通紙FAX用 インクリボン

ELPA
FIR-A01

10%増量

幅220mm×長さ30m+3m 黒 1本入り〔A4サイズ〕

1本入
ELPA
普通紙FAX用
インクリボン
黒〔A4サイズ〕

シャープ用　UX-NR2A4　UX-NR2A4T 同等品
サンヨー用　FXPA4IR40(K)　FXPA4IR40T 同等品
ケンウッド用　ID-IR40(K) 同等品
NTT用　ファクシミリ用P形 A4インクリボン(1)/(2)/(3) 同等品
NEC用　SIF-A4040　SIF-A4030T 同等品
ソニー用　TL-RF10 同等品
パナソニック(パナファックス)用　UF-3003　UF-3050 同等品

■使用上の注意

- インクリボンは、直射日光の当たる場所や、35℃以上の高温になる場所、多湿になる場所、またエアコンや暖房機の近く、窓際などの温度・湿度変化の激しいところでのご使用や保管は控えてください。印字品質への悪影響や紙詰まり、機械が誤作動するなど故障の原因となる場合があります。
- 一度使用したインクリボンは再度ご使用できません。ご使用済みのインクリボンは各地方自治体の指定により廃棄処理するようにしてください。
- インクリボンには印字内容が残ります。廃棄の際には情報の保護にご注意ください。
- 本製品に起因する事故・故障・記録内容の保証につきましては、当社では一切の責任・補償を負いかねます。
- 本製品にはギアが付属されていません。ギアが必要な場合は、現在ご使用されているギアをお使いください。

■インクリボン交換時の注意

- インクリボンの交換手順はお使いの機種によって異なります。詳しくはFAX本体の取扱説明書をご参照ください。
- FAX本体にセット後は、必ずインクリボンのたるみを取り除いてください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

インクリボンの交換方法について　メーカー別の交換方法を掲載した説明書を当パッケージに同梱しております。交換時にご参照ください。

オーダーNO.1482-7 MADE IN MALAYSIA

外箱　内袋:PP

4 901087 169900

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/

お客様窓口　大阪 072(871)1166　東京 042(473)0159

MI1203C