

特長

- 乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
- 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

各部の名称と付属品

取付方法

【本体正面】




【本体背面】



両面テープ使用

付属の両面テープを電池カバーの裏側に貼付けて固定します。



電池の入れ方



本体背面の電池カバーを「OPEN-OUVRIIR」の方へスライドさせては**ずします。単三形乾電池3本を電池ケース内の⊕⊖表示に従い正しくセットします。電池カバーを元通りに取付けてください。

仕様

※数値は当社測定値（一部除く）

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ■ 電 源 : 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) | ■ 外形寸法(約) : 幅90×高さ90×厚さ22(mm) |
| ■ 電 池 寿 命 : 連続点灯時間 約60時間 | (最大値) |
| ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 | ■ 質 量 : 約56g(電池除く) |
| ■ 光 源 : 白色LED | ■ 付 属 品 : 両面テープ |
| ■ 全 光 束 : 44lm | |

警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
 - ◎乾電池の⊕⊖方向を表示に従い正しくセットしてください。
 - ◎新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

注意

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 長期間直射日光に当てたり、車中など高温となる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。変形、変色する場合があります。
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高湿になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。また貼り付ける場所が濡れている場合は、十分に乾いてから貼り付けてください。
- 両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

ご使用の際は壁面に「両面テープ」で固定する必要があります。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
 ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
 それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1568-8



電池別売
単三形乾電池
×3本使用



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA W1170720A