ELPA

TEA-020

TELEPHONE/
FAX

ELPA

テレホンコンセント

テレホン用

TEA-020

●6極2芯用

電話機のプラグ・ジャック等の取り替え、取り付けは
電気通信事業法により、認定工事担当者でなければできません。

局線とテレホンコードの接続に使用します。

取付方法

1. 本体の局線のミゾに◎ドライバーを
あて強くひねってカバーを開けます。
2. 局線が無理なく結線できる位置に本体を固定します。
3. 局線を L1、L2の順につなぎます。結線に正逆はありませんが、
確実につないでください。

ご注意

※同一回線で複数個のテレホンコンセントを設置される場合は、
2個目からは本製品をご使用ください。
※6極6芯、6極4芯の電話機には、ご使用になれません。

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

※外観及び仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MADE IN JAPAN

ELPA

テレホンコンセント

テレホン用

TEA-020

ELPA

テレホンコンセント

テレホン用

ELPA

テレホンコンセント

テレホン用

局線と電話機
の接続に

6極2芯

増設用

ELPA

テレホンコンセント

テレホン用

ELPA

テレホンコンセント

テレホン用

オーダーNo. 1589-1