

AC125V・6A

引掛シーリングダクトプラグ



引掛シーリングダクトプラグ

Lighting Bar

EW-LR09H

ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

EW-LR09H
引掛シーリングダクトプラグ

使用方法

- 引掛シーリングボディに本品を取り付け、「カチッ」と音がするまで、右に回してください。
- 取り外しの際は、レバーを押し下げながら左に90回して外してください。
- 本品に器具を取り付ける場合は、器具側の説明に従ってください。

▲ 注意

- 定格以下でご使用ください。
- 水のかかる場所では、使用しないでください。
- 引掛シーリングボディの形状によっては、一部ご使用頂けない場合があります。
- 器具の取り付け、取り外し時は必ず電源を切ってください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1610-8



ヘッダー 袋

MADE IN TAIWAN

4



901087 183388

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様
窓口

大阪 072(871)1166
東京 042(473)0159

受付時間 / 9:00~17:30

※土・日・祝日・弊社休業日を除く 210209A