



## 壁掛式 温度計・湿度計


正確な温度・湿度計で、  
ご家族の健康管理やご家庭の省エネ対策に。

### 快適な温・湿度

- 人が快適と感じる温度は、室内湿度の高低によって変わります。室温が低くても、適度の湿度があれば暖かく感じるよう、健康に良い「快適度」は、温度と湿度の組み合わせで決まります。下のグラフの「快適」部分が、平均的に多くの人が快適と感じる「快適ゾーン」です。
- 湿度が40%RH以下になると、風邪をひきやすくなりますので、ぜんそく等の持病のある方は注意が必要です。また最近では冷暖房器具の普及による、室内の暖め過ぎや冷やし過ぎで、健康を害される方も多いようです。外気との温度差5℃以内が、健康上望ましい状態です。

| 部屋    | 温度(°C)             | 湿度(%RH)        |
|-------|--------------------|----------------|
| 赤ちゃん  | 冬 18~24            | 45~65          |
| お年寄り  | 夏 22~26            | 50~70          |
| 居間・食堂 | 20~25              | 40~65          |
| 寝室    | 16~25              | 40~65          |
| 勉強部屋  | 冬 18~22<br>夏 22~26 | 40~65<br>50~70 |

(快適なくらしをするための温度・湿度の目安)



### ご使用上の注意

- この製品は、はじめに設置してから約1~2時間後に正しい目盛を示します。
- 直射日光の当るところや冷暖房器具、加・除湿器の近くは避け、空気がよく循環する場所に設置するようにしてください。(目の高さ=約1.5m位の位置が最適です。)
- ※ 精密機械ですので乱暴に扱ったり、強いショックは与えないでください。
- ※ 分解して内部に触れたり、調整したりしないでください。
- ※ ホコリや水分が付くと正確な表示をしなくなる恐れがありますので、直接蒸気を当てたり、息を吹き込むことはしないでください。

### 仕様

- 温度計：ガラス管式温度計  
精度±1°C (0~30°C)  
±2°C (上記以外)
- 湿度計：バイマテリアル式湿度センサ  
精度±5%RH (30~70%RH)  
±7%RH (上記以外)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期していますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. 1702-5



4 901087 192311

発売元 **ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10

輸入元 **エンペックス気象計株式会社**

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17 TOCビル  
お客様相談室 TEL 03 (3494) 4010

ホームページアドレス : <http://www.empex.co.jp>



台紙



パック

MADE IN CHINA

EN 1105A