

20A 250V 15/20A兼用



アースターミナル付 接地コンセント



ML-1256HN
ELPA

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければ出来ません。

ML-1256HN アースターミナル付 接地コンセント



適合電線	
VVF 2.0、2.6mm	
適合プラグ	
15A	20A

結線方法

- ① 200Vは「単相3線式」配線を使います。
2本の線で100Vの電気をお届けするのが「単相2線式」配線。
これが3本の線になったものが、100Vと200Vの両方の機器が使える
「単相3線式」配線です。
- ② 200V機器には200V専用のコンセントを使います。


● 単相3線式 100・200ボルト配線



● 単相2線式 100ボルト配線



■ 結線図



警告

■ 電線は確実に奥まで差し込んでください。

- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。
- ※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.

1713-2



ヘッダー 袋



T4901087193332

ELPA 朝日電器株式会社 H170xW60

〒574-8585 大阪府大阪市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 ME 1112A