ご使用上の注意

- 光源いやが高、改造をしないでください。また口口LED素子の交換はできません。
- 点滅スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- LED電球の周囲温度が5℃を超える場所では使用しないでください。（推奨使用周囲温度:5℃～35℃）
- ラジオ、テレビやAM/FM聞いモニコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に働けない場合があります。（雑音が入る目安は、ランプから1m以上離してご使用ください）
- 光源が高温になるため、水に触れるとガラスが破裂するおそれがあります。
- 本体の温度が上がりやすいため、中性洗剤を布に浸して拭き取ってください。

安全上の注意

警告
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。【火災の原因】
- 取付け・取外しや配線清掃のときはかならず電源を切ってください。【感電の原因】

注意
- 器具で指定されたW（ワット数）以下のLED電球をご使用ください。【発熱部の原因】
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。【破損・けがの原因】
- LED電球はソケットに確実に取付けてください。【落下の原因】
- 点灯中や消灯直後は、LED電球が熱いので触れないでください。【やけどの原因】
- 安全上、LED電球を直接することはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

調光（明るさが調節できる）機能のついた器具や回路には使用できません。

LED電球
ミニレフランプタイプ

LDR4L-H-E17-G611

電球色相当
明るさ（全光束） 325 ルーメン lm

ビーム光束 200 ルーメン lm
消費電力 4.2 w

LED電球
ミニレフランプタイプ

LDR4L-HE17-G611

ELPA

電球色相当
明るさ（全光束） 325 ルーメン lm

ビーム光束 200 ルーメン lm
消費電力 4.2 w

口金のサイズをご確認ください
17mm

LED
elpaball
エルパボール

E17 口金

調光（明るさが調節できる）機能のついた器具や回路には使用できません。

電球色相当
明るさ（全光束） 325 ルーメン lm

■お買い求めの前に　以下のような器具には絶対に使用しないでください。

- 通常機器のついた電球機具や回路には使用できません。（商米電球の明るさを調整できる機器！（100%点灯でも使用不可）
- ●断熱材施工器具（Sb、Sc、Sd、Se形表示器具）
- ●密閉器具（●密閉器具や密閉型器具の内部）●屋外用器具や水滴のかかる場所では使用しないでください。
- ●このほか使用器具の種類によって寸法が、熱的、その他の状況により使用できなかったり寿命が短くなる場合があります。

交流電源100V50/60Hz共用

- 表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 高温になる場所でご使用になられると寿命が短くなる場合があります。（推奨使用周囲温度 5℃～35℃）
- 白熱電球とは明るさ、光の広がり方（配光）が異なります。
- 光色は、電球光に近い電球色相当です。
- 同じ光色でも光源によって多少色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

■LED電球仕様　屋内用

LDR4L-HE17-G611

サイズ（mm）	全長 80 × 外径 50
質量（g）	37
定格消費電力（W）	4.2
定格入力電流（A）	0.07
設計寿命（h）	40000
全光束（lm）	325
ビーム光束（lm）	200
ビーム角（度）	100
中心光度（cd）	100
光色	電球色相当

明るさ 325 ルーメン lm　消費電力 4.2 w　長寿命 40000 時間　E17 口金

点灯中・消灯直後のLED電球は大変熱くなりますので手を触れないでください。

オーダーNo. 1744-3

T4901087196449

MADE IN CHINA
SE1212TA

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)1519

子供たちの未来を守る、省エネ・性能

※ホウ素ゲキ工止めをしておりますので開封の際、取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観、外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製品には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は製品と交換させていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。