

抵抗51Ω内蔵
LEDソケット用ケーブル付

LEDソケット

ELPA
HK-LEDLS3VH

HANDICRAFT


ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

HK-LEDLS3VH LEDソケット

仕様

- コード長：約32cm ●ソケット材質：PVC ●ソケット差込寸法：約6mm

■寸法図（単位mm）



■使用方法

約6mm残し足を切りとる

足に突起のあるものは突起の下から6mm



注意

十一を間違えない事
長い足がアノード(+)になります。
足を切るときに注意してください。

⚠注意

- 赤コード側に抵抗が入っていますので、乾電池等の電源接続時+-の向きにご注意ください。
- LED装着時、アノード・カソードの向きに注意して装着してください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1754-9



ヘッダー 袋



T4901087197491

ELPA 朝日電器株式会社 H110×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 IK 1306A