

ELPA

WL-USB5015B(W)

直接タップからUSB充電できる!


接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。
●オイルヒーター ●ホットプレート ●電気ストーブ ●エアコン
●その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

特長

パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる USBポートを搭載(USBポート定格出力 DC5V 1000mA)

※USB充電が可能な全ての機器への充電を保証するものではありません。




差入口を選ばないフリー差入口

ACアダプターの隣でも無駄なく効率よく差せる。


一般的なタップ

ACアダプターがあたり1個口分差せない




5個口スリムタップ

ACアダプターで0.5個口ふさいでもすぐ隣の口から差せます



フリー差入口の仕組み

刃受けが均等に交互に並んでいるためどの差入口でも差すことができます。



スッキリ使えるスリム&コンパクトサイズ

差入口の間隔に無駄がなくスリムでコンパクトなサイズ。




コードは保護被ふく付安全構造

保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードになっています。



スッキリ配線できるL型プラグ

火災を予防する耐トラッキングカバー付L型プラグでスッキリ配線。



ご使用上の注意

- USB給電については、全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。ご使用中に、破損・データ損失などいかなる損害が発生しても、当社は一切の責任を負いかねます。また接続機器によっては給電できないものもあります。
- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは5年以内を目安に交換をお勧めいたします。

仕様

- 定格: AC125V 15A ●使用温度範囲: -10℃~40℃ ●口数: 5個口
- コード長: 1.5m ●屋内専用

AC差入口

- 定格: AC100V 14A
- 合計 1400Wまで

USBポート

- 定格: DC5V 1000mA
- コネクタ形状: Aタイプ(メス)
- ポート数: 1個

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期していますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。

国内専用

オーダーNo. 1861-4



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159



MADE IN CHINA
WS150603A