

ELPA

日本製

TUH-SR150(AS)


# Omaki Omaki

## スケルトンリピータイ


- 全長：150mm
- 幅：7.4mm
- 最大結束内径：38mm
- 使用温度範囲：-40℃~+85℃
- 材質：ポリプロピレン

### 使用方法


①スケルトンリピータイを対象物に巻き、先端を固定穴に通します。



②ちょうどよい長さまで引っ張ります。



③レバーを押すと取り外せます。



### 注意

- 電源ケーブルを束ねて通電しないでください。
- お子様の手の届かない場所へ保管ください。
- ご使用の環境により商品寿命に差異がでます。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 オーダーNO. 1911-4

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



5本入り

スケルトンリピータイ



# Omaki Omaki

オマキ ケーブル結束機

TUH-SR150(AS)

ELPA