

ELPA



TUH-SC110(AS)


# Omaki Omaki

## シリコンバンド

- 全長：100mm(ヘッド部除く)
- 使用温度範囲：-20℃~+180℃
- 最大結束内径：約25mm
- 材質：シリコーンゴム

### 使用方法

- ①シリコンバンドを対象物に巻き、先端を固定穴に通します。  
 ②ちょうどよい長さまで引っ張ります。  
 ③バンドを矢印のように引っ張ると取り外せます。



### 注意

- 電源ケーブルを束ねて通電しないでください。
- 無理な引き伸ばしはしないでください。
- お子様の手の届かない場所へ保管ください。
- ご使用の環境により商品寿命に差異がでます。亀裂や変形等が生じた場合は新しいものと交換してください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。      オーダーNO. **1911-6**

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。      4 901087 212279



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
 お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



MADE IN CHINA  
AK160430A



# Omaki Omaki

TUH-SC110(AS)



ELPA