


モール連結例 (横から見た図)



●90cmの場合 45cm×2本

●180cmの場合 45cm×4本




■一度面テープで取り付けたと割れがはせんのでご注意ください。

※仕繕及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

つなげて連結

スキキコ隠線!



壁用

壁紙石目

1号電源ケーブル 2本用

安心・安全

テープ付  
90cm  
45cm×2本




●カバ-とベ-スの連結部をずらすことで、しっかりとつながり、はずれにくくなります。

定せるモールの取付方法



①ベ-スの面テープを1本だけハサミやカッターで切り離してください。

②必要な数のベ-スを追加し、ベ-ス1 (A) を最後に配置してください。



③ベ-スにカバ-を取り付けたら完成です。



製造上、ベ-スの長さ約1mm短くなります。例えば4本連結した場合、約4mmベ-スが短くなります。

■カバ-とベ-スをずらしして連結することで、しっかりとつながり、はずれにくくなります。PSM-K145P2(ST)壁の素材に合わせてモールを選択により、自立しにくくなります。

■同サイズ同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。

■電源ケーブル2本用

(電源ケーブルはELPAコード付タワのケーブルを目安としています。)

●本品は壁用ですので、壁の配線以外には使用しないでください。

※ホチキス止めをしておきますので、糊封の隙

取扱いには十分ご注意ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0083 大阪府大東市南田町4-10 <http://www.elpacorp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



4 901087 212682

MADE IN VIETNAM MR190520A