



モール連結例 (横から見た図)



●90cmの場合 45cm×2本

●180cmの場合 45cm×4本



■一度両面テープで取り付けたと割れがはせんのでご注意ください。

※仕繕及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

つなげて連結

スミキリ配線!




壁用

壁紙クロス

ワイヤレスLAN

安心・安全

電源ケーブル  
1本用




テープ付  
180cm  
45cm×4本

●カバ-とベ-スの連結部をずらすことで、しっかりとつながり、はずれにくくなります。


定せるモールの取付方法



①ベ-スの画面テープを1本だけハサミやカッターで切り離してください。



②必要な数のベ-スを追加し、ベ-ス1(穴)を最後に配置してください。



③ベ-スにカバ-を取り付けたら完成です。

横から見た図

製造上、ベ-スの長さ約1mm短くなります。例えば4本連結した場合、約4mmベ-スが短くなります。

■カバ-とベ-スをずらして連結することで、しっかりとつながり、はずれにくくなります。PSM-K045P4(CR)壁の素材に合わせてモールを選択により、自立しにくくなります。

■同サイズ同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。

■電源ケーブル1本用

(電源ケーブルはELPAコード付タワフのケーブルを目安としています。)

●本品は壁用ですので、壁の配線以外には使用しないでください。

※ホチキス止めをしておりますので、糊封の隙

取扱いには十分ご注意ください。



ELPA 朝日電器株式会社

901087212712

MADE IN VIETNAM

MR190520A

〒574-0063 大阪府大東市南田町4-10 <http://www.elpacorp/>

お客様窓口 大阪 072(821)1166 東京 042(423)0159