



モール連結例 (横から見た図)



●90cmの場合 45cm×2本

●180cmの場合 45cm×4本



■一度両面テープで取り付けたと割れがままなのでご注意ください。

※仕様が外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

しなげて連結

スリキリ配線!



壁用

壁用モジュール

木目ダーク

ケーブルと壁との安心・安全

電源ケーブル
1本用

テープ付
180cm
45cm×4本





●カバーとベースの連結部をずらすことで、しっかりとつながり、はずれにくくなります。

定せるモールの取付方法




①ベースの画面テープを1本だけハサミやカッターで切り離してください。

②必要な数のベースを追加し、ベース1 (小) を最後に配置してください。



③ベースにカバーを取り付けたら完成です。

横から見た図



製造上、ベースの長さ約1mm短くなります。例えば4本連結した場合、約4mmベースが短くなります。

■カバーとベースをずらしして連結することで、しっかりとつながり、はずれにくくなります。PSM-M045P4(DK)の素材に合わせてモジュールを選ぶことにより、自立しにくくなります。

■同サイズ同種類のELPAlmモジュールにも連結が可能です。

■電源ケーブル1本用 (電源ケーブルはELPACコードタイプのケーブルを目安としています。)

●本品は壁用ですので、壁の配線以外には使用しないでください。

※ネジ止めをしておきますので、糊封の隙を取扱いには十分ご注意ください。



メーカーNO. (91715)

ELPA 朝日電器株式会社
901087212835

MADE IN VIETNAM MR190520A

〒574-0063 大阪府大東市南田町4-10 <http://www.elpac.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159