

LED電球

ハロゲンタイプ

LDR5L-M-E11-G004

オーダーNo. 1933-4




■お買い求めの前に 以下のような器具には絶対に使用しないでください。

調光機能の付いた照明器具及び回路 [調光：明るさを調節できる機能] (100%点灯でも使用不可)

- ・HIDランプ用器具・リモコン付きの照明器具や回路・誘導灯
- ・非常用照明器具・断熱材施工器具 [SB, SGI, SG形表示器具]
- 人感センサー付照明器具などでは使用できない場合があります。
- 密閉型器具で使用した場合、器具の種類によっては寿命が短くなる場合があります。
- 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

ご使用の際に、必ず台紙内面にある
注意内容もあわせてお読みください。

■照度特性



■仕様

屋内用
交流電源100V50/60Hz共用

| サイズ (mm) | 全長 66 ×外径 50 |
|-------------|-----------------|
| 質量 (g) | 44 |
| 定格消費電力 (W) | 4.6 |
| 定格入力電流 (mA) | 85 |
| 設計寿命 (h) | 40000 |
| 全光束 (lm) | 380 |
| ビーム光束 (lm) | 130 |
| ビーム角 (度) | 25 |
| 中心光度 (cd) | 1100 |
| 光色 | 電球色相当 |

●表示は設計寿命であり、製品の寿命を保障するものではありません。
●ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。

●白熱電球とは明るさ、光の広がり方(配光)が異なります。

●光色は、電球光に近い電球色相当です。

●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。



点灯中・消灯直後のランプ本体は、大変熱くなりますので手を触れないでください。

※ ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

※ 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※ 製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159



MADE IN CHINA
SE170310A

