

LED多目的灯 接続タイプ 連結子機

Slim&Flat LED LIGHT 屋内用


本品は単体ではご使用できません。  
**ELPA LED多目的灯の**  
**ALT-2060IR(D)昼光色相当 / ALT-2060IR(L)電球色相当または**  
**ALT-2060PIR(D)昼光色相当 / ALT-2060PIR(L)電球色相当または**  
**ALT-2060RE(D)昼光色相当 / ALT-2060RE(L)電球色相当**  
 と連結してご使用ください。

特長

**スリムで明るい** 導光板使用で、スリムなのにムラなく  
 しっかり明るい

**かんたん取付** 薄型スリムなので簡単に取付け可能  
 ○マグネットホルダー  
 ○両面テープ  
 ○木ねじ

各部の名称



**取付方法** 別売の連結親機に1台連結可能。  
**必ず別売の連結親機**  
**ALT-2060IR(D)昼光色相当 / ALT-2060IR(L)電球色相当または**  
**ALT-2060PIR(D)昼光色相当 / ALT-2060PIR(L)電球色相当または**  
**ALT-2060RE(D)昼光色相当 / ALT-2060RE(L)電球色相当**  
 と組み合わせてご使用ください。  
 上記型番以外の商品とは連結できません。

**まっすぐに連結**  
 接続ストレートコネクタで簡単に連結可能  

 連結親機(別売) 本体 接続ストレートコネクタ(付属)

**コーナーで連結**  
 連結コードで、コーナーでも連結可能  

 本体 連結親機(別売) 連結コード(付属) または別売連結コード1m(ALT-EXC)

**L字に連結**  
 別売マルチジョイント(ALT-MJ)で連結可能  
**L字接続例**  

 本体 連結親機(別売) マルチジョイント(別売)

安全上のご注意

警告

光源にはLEDを搭載しています。目に向けてと大変危険ですので光源の直視はおやめください。  
 ●布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。【火災の原因】  
 ●高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】  
 ●暖房器具など温度の高くなるものの近くに設置しないでください。【火災の原因】  
 ●交流100Vで使用してください。【火災・感電の原因】  
 ●分解・改造はしないでください。また、指定以外の取り付け部品を使用しないでください。【火災・感電・落下によるケガの原因】

注意

●ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】  
 ●点灯中や消灯直後は本体が熱くなっておりますので器具に当たらないでください。【ヤケドの原因】  
 ●本体に直射日光が当たる場所には設置しないでください。【誤動作・故障・変形・変色の原因】  
 ●殺虫剤などをかけないでください。【故障・変形・変色の原因】  
 ●両面テープは粘着力が強く、一度貼りつくと取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し必ず動作確認を行ってください。  
 ●あらかじめ貼り付ける場所のホコリ・汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。また貼り付ける場所が濡れている場合は、十分に乾いてから貼り付けてください。  
 ●両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。  
 ●赤外線を使用する機器(自動ドア、リモコンなど)の近くで使用しないでください。【誤動作・故障の原因】  
 ●ご使用の環境により、ラジオ等の周辺機器にノイズ(雑音)が生じることがあります。その場合、本製品と周辺機器を離してご使用ください。  
 ●LEDの交換はできません。  
 ●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

お手入れ

注意

●お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。  
 ●明るく安全にご使用いただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。  
 ●汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。  
 ●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

仕様

光源	LED(電球色相当)	付 属 品	マグネットホルダー 2個、 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、 スリーブ(Φ6×28mm) 2本、 両面テープ(7.5cm) 2枚、 コードステッカー 2個、 連結コード(約25cm) 1本、 接続ストレートコネクタ 1個
全光束	1000lm		
Ra	80		
使用温度範囲	10~40℃		
外形寸法(約)	幅32×長さ604×厚み7(mm)(最大値)		
質 量	約180g		

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
 ※製造には完全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。  
 それ以外の真はご容赦ください。  
 ※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。