

ELT-BT300L

商品情報はコチラ



オーダーNO. 1987-2



4 901087 218950

警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
- 電池の ⊕ ⊖ の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上のご注意

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/

お客様 大阪 072(871)1166 受付時間 / 9:00~17:30

窓口 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

- 両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。また貼り付ける場所が濡れている場合は、十分に乾いてから貼り付けてください。
- 両面テープは粘着力が強く、一度貼りつくと取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し、必ず動作確認をおこなってください。
- カット後のテープライトはご使用になれません。
- カットしたテープライトを廃棄する際は自治体の指示に従い廃棄してください。
- 防水仕様ではあるものの、商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- 乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。

ご使用方法・各部の名称

- 使用したい長さでカットする
カットする際には、表面に印刷されているカットラインでカットしてください。




- テープライトを貼る
裏面のシールをはがし、お好みの箇所にテープライトを貼りつけます。



●電池の入れ方、点灯方法

電池ボックスのカバーをスライドしてははずし、単三形乾電池3本を電池ボックスの表示に従い正しく入れ、スイッチをスライドさせて点灯します。



●各部の名称

電池ボックス
テープライト (3m)
コード (0.3m)
スイッチ

仕様

- 電 源：単三形乾電池×3本
- 連続点灯時間：約3時間
- ※アルカリ乾電池使用時
- ※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。
- 光 色：電球色相当 (3000K)
- 光 源：LED 90灯
- 全光束：270lm (LED90灯時)
- 質 量：約92g(乾電池除く)
- 全 長：約3.3m (うち、テープライト部 3m)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。



MADE IN CHINA 200124A



カットして使える



お好みの長さ

貼るだけ設置



両面テープ付



電球色のあかり



LEDテープライト LED TAPE LIGHT

ELT-BT300L ELPA