

ELPA

DOP-EP440

LED アルミライト
LIGHT

高輝度
白色LED
450
散光
ルーメン
HI時

フォーカス
機能



広く照らす



遠くを照らす



防浸形
IPX7



電池寿命
約4~12時間



電池別売
単四形乾電池
×3本使用

ELPA

DOP-EP440

LED LIGHT

特長

明るさ
450lm
散光HI時



防浸形
IPX7



フォーカス機能



広く照らす

遠くを照らす


光が均一で
見やすい
非球面レンズ搭載



各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯(HI)→消灯→点灯(LOW)→消灯します。
- ヘッド部を回して伸ばすと集光、戻すと散光に切り替わります。

電池の入れ方 電池キャップをまわしながらはし、単四形アルカリ乾電池3本を電池ホルダーの⊕⊖の表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。



仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：HI 約4時間 / LOW 約12時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色LED×1灯
- 明るさ：HI 散光 約450lm / 集光 約200lm
LOW 散光 約120lm / 集光 約50lm
- 外形寸法(約)：直径34×全長122(mm)(最大値)
- 質量：約123g(電池除く、ストラップ含む)
- 付属品：ハンドストラップ
- 防水仕様：IPX7(防浸形)

警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
○電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
○新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしてしないでください。

- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。●長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。●分解・改造はしないでください。【故障の原因】●本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】●LEDの交換はできません。●変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



台紙 パック

オーダーNO. 3280-0



4 901087 224333

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

電池別売
単四形乾電池
×3本使用

MADE IN CHINA
220610A