

ELPA
DOP-EP502


LED アルミライト
LIGHT

高輝度
白色LED
270
散光時ルーメン


高機能
モデル

フォーカス機能

広く照らす



遠くを照らす



防浸形
IPX7

電池寿命
連続点灯時
約3~10時間

電池別売
単四形乾電池
×2本使用

ELPA

LED LIGHT

DOP-EP502

特長

明るさ
270lm

防浸形
IPX7

フォーカス機能
広く照らす 遠くを照らす

光が均一で見やすい
非球面レンズ



各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯(HI)→消灯→点灯(LOW)→消灯します。点灯状態でスイッチを半押しすると明るさが切り替わります。
- ヘッド部を回して伸ばすと集光、戻すと散光に切り替わります。

電池の入れ方 電池キャップをまわしながらはずし、単四形アルカリ乾電池2本を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。



仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 連続点灯時間：HI 約3時間 / LOW 約10時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色LED×1灯
- 明るさ：散光 HI 約270lm LOW 約80lm
集光 HI 約90lm LOW 約25lm
※アルカリ乾電池初期時
※点灯から約30秒後に最大値になります。
- 外形寸法(約)：直径16×全長133(mm)(クリップ除く、最大値)
- 質量：約35g(電池除く)
- 防水仕様：IPX7(防浸形)

警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
◎電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
◎新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

電池別売
単四形乾電池
×2本使用



オーダーNO. 3301-7



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大阪市新田池町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30
東京 042(473)0159 | ※土日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN CHINA
230804A